FICHA TÉCNICA-DATA SHEET





Modelo/ Model: LUAR 3W

Referencia/ Reference: 1100 BL 03

Descripción/ Description:

Downlight empotrable de led 3W, fabricado en aluminio con recubrimiento de pintura al horno, modelo LUAR.

Óptica de PMMA para iluminación homogénea en toda su superficie. Incluye Driver y PCB LEDs.

Downlight recessed LED downlight 3W, made of aluminium with baked paint coating, model LUAR.

PMMA optics for homogeneous illumination over the entire surface. Includes Driver and PCB LEDs

Color/ Colour: Blanco /White

Potencia/Power: 3W

Tensión de entrada/Input voltage: 220-240v

Temperatura de color (°K)/ Colour temperature (°K): 3000 - 4000 - 6000

Flujonominal/Nominal Flow: 360Lm

Flujo de luminaria/ Luminaire Flux: 300Lm

Vida útil/Useful Life: 50.000h

UGR/RG (Índice de deslumbramiento de luminaria)/(Glare index): 21

Flicker: NO

Grado de apertura/ Openness degree: 120°


CRI/ICR: >82

IP(Grado de estanqueidad) /IP(Watertightness): 44


IK (Grado de protección de impacto) /IK(Impact protection): 04

Garantía/Waranty: 3 Años / 3 years.

Sistemas de regulación/Light dimmer: Si /Yes, opción regulación DALI









Ø61mm













Declaración de conformidad (É

Declaramos que nuestras luminarias han sido fabricadas según las normas:

UNE EN-60598-1

UNE EN-60598-2-1

UNE EN-60598-2-2

IEC 61, IEC 29 (UNE EN-60529)

UNE EN-55015

UNE EN-60555-2

UNE EN-60555-3

Y cumple con las directivas del Consejo de Europa:

73/23 CEE y su modificación 93/68 CEE (Directiva de Baja Tensión)

89/336 CEE y su modificación **93/68 CEE** y **92/31 CEE** (Directiva de Baja Tensión)

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

Nombre y cargo del firmante de la declaración:

FIRM

SISTEMAS ELECTRICOS 85 LIGHTING SL

TORREJON DE LA CALZADA (MADRID)

WWW.85LIGHTING.COM