


FICHA TÉCNICA-DATA SHEET



LIGHTING



Modelo/ Model: 2 STYLET OPAL

Referencia/Reference: 4550 BL 32 4 RD

Descripción/ Description:

Pantalla empotrable LED, modelo 2 STYLET OPAL

Fabricada en aluminio de alta calidad con recubrimiento de pintura al horno Óptica PMMA, ncluye driver, y PCB leds de 32w.

LED recessed screen, model 2 STYLET OPAL

Made of high quality aluminum with baked paint coating

PMMA Optics, includes driver, and 32w LED PCB.

Color/ Colour: Blanco/White

Potencia/ Power: 32W

Tensión de entrada/Input voltage: 220-240v

Temperatura de color (°K)/ Colour temperature (°K): 4000

Flujo Nominal / Nominal Flow: 4.160Lm

Flujo de luminaria/ Luminaire Flux: 3.824Lm

Driver incluido/Driver included: Si/Yes

Vida útil/Useful Life: 60.000h

Flicker: NO

Grado de apertura/ Openness degree: 110°

CRI/ ICR: >80 Opción/Option >90



IP(Grado de estanqueidad) /IP(Watertightness): 44

IK (Grado de protección de impacto) /IK(Impact protection): 04

Garantía/Warranty: 5 Años / 5 years.

Sistemas de regulación/Light dimmer: Si/Yes

Opciones/Options: 1-10V / DALI





Declaración de conformidad

Declaramos que nuestras luminarias han sido fabricadas según las normas:

UNE EN-60598-1

UNE EN-60598-2-1

UNE EN-60598-2-2

IEC 61, IEC 29 (UNE EN-60529)

UNE EN-55015

UNE EN-60555-2

UNE EN-60555-3

Y cumple con las directivas del Consejo de Europa:

73/23 CEE y su modificación **93/68 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

89/336 CEE y su modificación **93/68 CEE** y **92/31 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

Nombre y cargo del firmante de la declaración:

FIRMA 


SISTEMAS ELECTRICOS 85 LIGHTING SL.
B-01633783
CALLE SECILLA N°2
TORREJON DE LA CALZADA (MADRID)
CP: 28991

WWW.85LIGHTING.COM